

STYLED 直管形LEDランプ(T-8)



STYLED
AC100V-240V
50/60Hz 9W
CLNW09N1
Made in China



STYLED
AC100V-240V
50/60Hz 19W
CLNW19N1
Made in China



STYLED
AC100V-240V
50/60Hz 19W
CLWC19N1
Made in China

外觀

グロースターター式
のみ工事不要
20形 1100ルーメン
消費電力9W
消費効率122.2lm/W

グロースターター式
のみ工事不要
40形 2300ルーメン
消費電力19W
消費効率121.1lm/W

全方式要工事モデル
40形 2300ルーメン
消費電力19W
消費効率121.1lm/W

主な特徴

- CLNW09N1・CLNW19N1は、グロースターター式の照明器具には配線替え（直結配線）工事なしでご使用頂くことが可能です。グロースターター式の器具であっても、電子式安定器使用の照明器具の場合、また、照明器具の安定器が劣化している等の場合、配線替え工事が必要です。CLWC19N1はグロースターター式の照明器具であっても配線替え工事が必要です。
- ラピッドスタート式、インバータ式照明器具の場合は、全モデル配線替え工事が必要です。
- 2灯式の照明器具の場合は、一般の蛍光灯と本製品を混ぜて取り付けることは出来ません。また、他社の直管形LEDランプとも混ぜて取り付ける事は出来ません。必ず2本同時に交換して下さい。
- 本製品は電源内蔵型です。電源外付けタイプではありません。
- 防塵、防滴仕様（IP64）なので、屋外取付け可能。マンションなど取付場所の用途が広がります。
※雨が直接かからない器具にてご使用ください

製品仕様

	一般20形蛍光灯(T8)	一般40形蛍光灯(T8)	一般40形蛍光灯(T8)
形状 型番	CLNW09N1	CLNW19N1	CLWC19N1
JANコード	4580355371285	4580355371292	4580355371308
ブランド	STYLED (スタイルド)		
材質	乳白色ポリカーボネート(発光面)		アルミニウム(放熱器)
定格電圧/周波数	100V-240V / 50Hz/60Hz		
消費電力	9W	19W	
力率	0.9		
演色指数	80Ra		
全光束	1100lm	2300lm	
色温度	5000K (昼白色相当)		
ビームアングル	120°		
IP保護等級	IP64		
口金	G13		
直結 工事	グロー式	不要(※)	不要(※)
	ラピッド式	必要	必要
	インバーター	必要	必要
使用環境温度	-20℃~40℃		
保証期間	3年		
設計寿命	50000時間		
寸法	管長580mm×管径26mm	管長1198mm×管径26mm	
質量	240g	350g	

ご発注単位	6本以上1本単位	6本以上1本単位	6本以上1本単位
ご提供価格(1本当り)	¥1,680	¥2,780	¥2,580
消費税・送料・代引き 手数料込	1モデル当たり24本以上ご注文の場合、1本当たり¥200 値引致します		

(※)配線替え工事は不要で交換可能ですが、交換時にグロー管を外して下さい。詳しくは取扱説明書をご参照下さい。
また、交換時には安定器が劣化していないか、必ずご確認ください。安定器が劣化している場合、グロースターター式の器具であっても、配線替え工事を行って下さい。
製品改良のため、仕様および外觀の一部を予告なく変更することがございます。