

■高い省エネ性と施工性に優れたシンプルなデザイン

従来の露出型照明器具と異なり、ランプと器具を一体にしたスマートな設計のベース照明で、天井をすっきりと美しく見せることができます。スタイリッシュな空間デザインと省エネの両方を実現します。

- ・業界トップクラスの発光効率（190lm/w シリーズ）
- ・消費電力は従来の直管蛍光灯と比べて約 60%カットを実現（190lm シリーズ）
- ・色が自然に見える高演色 Ra83
- ・長寿命 40,000 時間
- ・「スリムな新設モデル」と「リニューアル対応用モデル」をラインナップ
- ・バネ取付け方式のため施工が簡単
- ・水銀を含んでいないため環境に優しい
- ・安心の 5 年間保証



本体	逆富士型 W150 1 灯	逆富士型 W230 1 灯	埋込型 W150 1 灯	埋込型 W220 1 灯	埋込型 W300 1 灯	トラフ型 W80 1 灯	直付薄型 W250 1 灯
型番	AT-BL-15-15-EPH-□□	AT-BL-15-15-EPH-□□	AT-EB-15-15-EPH-□□	AT-EB-22-15-EPH-□□	AT-EB-30-15-EPH-□□	AT-TR-09-15-EPH-□□	AT-SB-25-15-EPH-□□
全光束 (lm) ※実測値	2500lm						
演色 (Ra)	Ra83						
色温度 (k)	昼光色・昼白色・電球色						
消費電力 (W)	15W						
輝度 (lm/w) ※光源体	190lm/W						
定格電圧 (V)	AC85 ~ 265V						
定格寿命	40,000 時間						
本体動作保証温度	-30 ~ 50 度						
サイズ	1250×150×62mm	1250×230×62mm	1254×170×67mm	1254×240×67mm	1274×328×67mm	1250×78×61mm	1250×250×62mm
本体重量 (kg)	2.1kg	2.5kg	2.45 kg	2.4kg	3.0 kg	1.7 kg	4.1 kg
保証期間	5 年間						
本体	逆富士型 W150 2 灯	逆富士型 W230 2 灯	埋込型 W150 2 灯	埋込型 W220 2 灯	埋込型 W300 2 灯	トラフ型 W80 2 灯	直付薄型 W250 1 灯
型番	AT-BL-15-30-EPH-□□	AT-BL-15-30-EPH-□□	AT-EB-15-30-EPH-□□	AT-EB-22-30-EPH-□□	AT-EB-30-30-EPH-□□	AT-TR-09-30-EPH-□□	AT-SB-25-30-EPH-□□
全光束 (lm) ※実測値	5000lm						
演色 (Ra)	Ra83						
色温度 (k)	昼光色・昼白色・電球色						
消費電力 (W)	30W						
輝度 (lm/w) ※光源体	190lm/W						
定格電圧 (V)	AC85~265V						
定格寿命	40,000 時間						
本体動作保証温度	-30 ~ 50 度						
サイズ	1250×150×62mm	1250×230×62mm	1254×170×67mm	1254×240×67mm	1274×328×67mm	1250×78×61mm	1250×250×62mm
本体重量 (kg)	2.1kg	2.5kg	2.45 kg	2.4kg	3.0 kg	1.7 kg	4.1 kg
保証期間	5 年間						

販売代理店

Lineup

150lm モデル

Soar Corporation

本体	逆富士型 W150 1 灯	逆富士型 W230 1 灯	埋込型 W150 1 灯	埋込型 W220 1 灯	埋込型 W300 1 灯	トラフ型 W80 1 灯	直付薄型 W250 1 灯
型番	AT-BL-15-20-EP-□□	AT-BL-15-20-EP-□□	AT-EB-15-20-EP-□□	AT-EB-22-20-EP-□□	AT-EB-30-20-EP-□□	AT-TR-09-20-EP-□□	AT-SB-25-20-EP-□□
全光束 (lm)※実測値	2600lm						
演色 (Ra)	Ra83						
色温度 (k)	昼光色・昼白色・電球色						
消費電力 (W)	20W						
輝度 (lm/w)※光源体	150lm/W						
定格電圧 (V)	AC100~240V						
定格寿命	40,000 時間						
本体動作保証温度	-20 ~ 40 度						
サイズ	1250×150×62mm	1250×230×62mm	1254×170×67mm	1254×240×67mm	1274×328×67mm	1250×78×61mm	1250×250×62mm
本体重量 (kg)	2.1kg	2.5kg	2.45 kg	2.4kg	3.0 kg	1.7 kg	4.1 kg
保証期間	3 年間						
本体	逆富士型 W150 2 灯	逆富士型 W230 2 灯	埋込型 W150 2 灯	埋込型 W220 2 灯	埋込型 W300 2 灯	トラフ型 W80 2 灯	直付薄型 W250 1 灯
型番	AT-BL-15-40-EP-□□	AT-BL-15-40-EP-□□	AT-EB-15-40-EP-□□	AT-EB-22-40-EP-□□	AT-EB-30-40-EP-□□	AT-TR-09-40-EP-□□	AT-SB-25-40-EP-□□
全光束 (lm)※実測値	5200lm						
演色 (Ra)	Ra83						
色温度 (k)	昼光色・昼白色・電球色						
消費電力 (W)	40W						
輝度 (lm/w)※光源体	150lm/W						
定格電圧 (V)	AC100~240V						
定格寿命	40,000 時間						
本体動作保証温度	-20 ~ 40 度						
サイズ	1250×150×62mm	1250×230×62mm	1254×170×67mm	1254×240×67mm	1274×328×67mm	1250×78×61mm	1250×250×62mm
本体重量 (kg)	2.1kg	2.5kg	2.45 kg	2.4kg	3.0 kg	1.7 kg	4.1 kg
保証期間	3 年間						

■ 照度計測値

逆富士型 W150 2 灯 (AT-BL-15-40-EP-□□)

